

Cod articol **9MIL110**

In interior și uscat

Jos

Pantofi



Beneficii

* partea superioară și căptușeala din poliester, cu plasă ventilată * în mai multe culori * Rezistență la alunecare SRC * Bombeu și lamelă anti-perforație din oțel

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9MIL110036	36	10
9MIL110037	37	10
9MIL110038	38	10
9MIL110039	39	10
9MIL110040	40	10
9MIL110041	41	10
9MIL110042	42	10
9MIL110043	43	10
9MIL110044	44	10
9MIL110045	45	10
9MIL110046	46	10
9MIL110047	47	10

Descriere

* partea superioară și căptușeala din poliester, ventilate * bombeu și lamelă anti perforație din oțel * talpa turnată prin injecție de poliuretan, dublă densitate, rezistentă la uleiuri, cu absorbant de energie, antiderapantă pe suprafațe din oțel și ceramice * Culoare negru -gri

Zone de aplicare

Construcții - lucrări de finisare

Bricolaj

Transport (cu excepția producției) și logistică

Servicii de distribuție (magazine, hoteluri / restaurante, curățenie, garaje...)

Exemple de aplicații

Mecanica fina
Electrician
Depozitare

A se vedea și

Variantă



9MIL530



9MIL280

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Brant	EVA, detasabila, perforata
Culoare 2	Gri	Ansamblul principal	Injectat
Partea superioară	Plasă	Închidere	Închidere cu șiret
Bombeau	Oțel	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Talpă rezistentă la perforare	Oțel inoxidabil		
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioară	PU		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Acești pantofi pot fi păstrați perfect. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul potrivit pentru cerințele specifice ale locului dvs. de muncă.

Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă s-au folosit doar materii prime de primă clasă, nu se recomandă depozitarea mai mult de 3 ani.

Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat pantofii folosind perii, curățând hainele.

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/07/19/2029 EXT 04/07/19

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Încălțăminte de protecție

S1P Cerințe de bază: bombeau rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joul + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

COVERPERF - Breathability



Ștampilă distribuitor

MAJ 26/04/2022