



tesa® 4513

Superior paper packaging tape



Informații Produs

Materialul de suport este robust Foarte bună aderență și capacitate inițială de lipire Poate fi ruptă cu mâna Se poate tipări cu toate tipurile de sisteme de cerneală

Descriere produs

tesa® 4513 este o bandă pentru ambalaj pe bază de hârtie, care are un suport de hârtie robust și un adeziv cu cauciuc sintetic care are excelente performanțe. Suportul de hârtie pentru tesa® 4513 este realizat cu hârtie din lemn din păduri bine gestionate și din alte surse controlate. Datorită stratului de desprindere fără silicon, este asigurată o foarte bună capacitate de a se face tipări cu toate tipurile de sisteme de cerneală (testat extern). Sistemul adeziv cu cauciuc sintetic asigură o aderență foarte mare și o mare capacitate inițială de lipire pe o mare varietate de cartoane de calitate diferite. tesa® 4513 este soluția perfectă pentru aplicațiile cu ambalare ușoare și medii (max. 15 kg) unde se cere o performanță excelentă.

Un pas înainte

Acest marcaj este încercarea noastră de a vă ajuta să determinați mai ușor produse mai durabile. Citiți mai multe despre el:

<https://www.tesa.com/product-sustainability>

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicații

- Ideală pentru sigilarea cutiilor de carton de până la 15 kg
- Adecvat pentru aplicări manuale și automate
- Se poate tipări cu toate tipurile de sisteme de cerneală

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|--------|
| • Material suport | hârtie | • Grosime totală | 105 µm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | | |



tesa® 4513

Superior paper packaging tape

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

• Printabilitate	foarte bine	• Derulare cu zgomot redus	nu
• Elongatie	3 %	• Fără solvenți	da
• Rezistența la rupere	70 N/cm	• Rezistența la umiditate	mediocru
• Aplicare automată	da	• Se rupe manual	da
• Aplicare manuală	da		

Aderența la valori

- Aderența la oțel 8.5 N/cm

Informații suplimentare

Disponibilă în culoarea havana.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04513>