

Cod articol **9DPVC80**

Bocanci sintetici

PVC

Cizme



Descriere

Cizme de siguranță DRY PVC. Această cizmă are un vârf de protecție din oțel și o talpă intermediară din oțel împotriva impactului și penetrării. Talpa sa din PVC permite o performanță antiderapantă SRA. Este injectată cu partea superioară din PVC. Căptușeala albă este realizată din țesătură.

Zone de aplicare

Agricultură, silvicultură și pescuit

Autorități regionale / publice

Infrastructură, construcții
(construcții de drumuri, clădiri, etc)

Exemple de aplicații

Masonerie, Lucrări publice

S5

SR



FO



Beneficii

Raport calitate/preț bun
Rezistență la alunecare (SRA)
Călcâi înălțat

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9DPVC80037	37	5
9DPVC80038	38	5
9DPVC80039	39	5
9DPVC80040	40	5
9DPVC80041	41	5
9DPVC80042	42	5
9DPVC80043	43	5
9DPVC80044	44	5
9DPVC80045	45	5
9DPVC80046	46	5
9DPVC80047	47	5

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Caracteristici tehnice

Culoare	Verde	Ansamblul principal	Injectat
Culoare 2	Negru	Căptușeală	Poliester
Greutate	885 g		
Partea superioară	PVC		
Bombeu	Oțel		
Talpă rezistentă la perforare	Oțel		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă au fost folosite numai materii prime clasice, depozitarea pentru mai mult de 3 ani nu este recomandată.

Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat pantofii folosind perii, haine de curățenie. Frecvența de operare trebuie precizată în funcție de stația de lucru

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0598/PPE/24/5473 Issue 2

Certificat emis de: SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S5

Încălțăminte de protecție

S5 Cerințe de bază: un vârf de protecție rezistent la un impact de 200 Joule și la o strivire de 15.000 Newton și:- zona închisă a călcâiului- proprietăți antistatice- capacitatea de absorbție a energiei a călcâiului Rezistența la perforare:- rezistența la perforare a tălpii (1100 Newton)- inserție metalică, ac de perforare cu diametrul de 4,5 mm- talpă exterioară cu crampoane

SR

Rezistență la alunecare (pardoseală ceramică + ulei)

FO

Rezistența la hidrocarburi