

exena.

RUSH S1 PS FO SR ESD



DESCRIZIONE	NORMA EN ISO 20345:2022	REZULTAT	CERINTE
FETE: Material textil respirabil	5.4.3 Rezistentă la rupere	92,2 N	≥60 N
	5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	6,5 mg/cm ² h 61,0 mg/cm ²	≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
	5.4.3 Rezistentă la rupere	102,8 N	≥60 N
	5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	21,89 mg/cm ² h 175 mg/cm ²	≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA LIMBA: Respirabilă, rezistentă la abraziune	5.5.2 Rezistentă la rupere	65,8 N	≥ 15 N
	5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat)	Fără gauri Fără gauri	25.600 cycles 51.200 cycles
CAPTUSEALA: Respirabilă, rezistentă la abraziune.	5.5.2 Rezistentă la rupere	42,4 N	≥ 15 N
	5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat)	Fără gauri Fără gauri	25.600 cycles 51.200 cycles
CAPTUSEALA: Respirabilă, rezistentă la abraziune.	5.5.2 Rezistentă la rupere	21,6 N	≥ 15 N
	5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat)	Fără gauri Fără gauri	25.600 cycles 51.200 cycles
BOMBEU: Aluminiu	5.3.2.6 Rezistentă la impact	17,5 mm	≥ 14 mm
	5.3.2.7 Rezistentă la compresie	20,5 mm	≥ 14 mm
LAMELA ANTIPERFORATIE: Nemetalică, din material textil	6.2.1.1.3 Rezistentă la perforare	1285 N	≥ 1100 N

exena.

BRANT: Detasabil, respirabil, antistatic.

5.7.4.2 Rezistentă la abraziune (uscă) Rezistentă la abraziune (umed)

Fara gauri

25.600 cycles
12.800 cycles

TALPA: EVA, SR

5.8.3 Rezistentă la rupere

23,2 kN/m

≥ 5 kN/m

5.8.4 Rezistentă la abraziune

96,4 mm³

≤ 250 mm³

5.8.5 Rezistentă la flexare

0,5 mm

≤ 4,0 mm

6.4.2 Rezistentă la uleiuri

7,4 %

≤ 12%

6.2.10 Rezistentă la alunecare pe

placi ceramice with glicerina

(încălinat spre călcâiul de 7°)

0,30

≥ 0,19

(încălinat spre călcâiul de 7°)

0,29

≥ 0,22

5.3.5.2 Rezistentă la alunecare pe

placi ceramice spalate cu detergent

(încălinat spre călcâiul de 7°)

0,42

≥ 0,31

(încălinat spre călcâiul de 7°)

0,39

≥ 0,36

6.2.2.2 Antistatic

uscă: 96.0

0,1 ÷ 1000 MΩ

MΩ

0,1 ÷ 1000 MΩ

umed: 11,9

MΩ

MARIMI: 36-48

GREUTATE: (KG)

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0.742 0.783 0.824 0.865 0.906 0.947 0.988 1.029 1.070 1.111 1.152 1.193 1.234

EXENA SRL

via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207

Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56

info@exena.com

amministrazione@pec.exena.it

exena.com